



winner
Lubricantes de alta calidad

AGROWIN

15W40 STOU



Descripción

Lubricante STOU (Super Tractor Oil Universal) con aditivos de última generación que conjuntamente con bases de alta calidad y excelente índice de viscosidad, ofrece un amplio abanico de funciones para la maquinaria agrícola.

Propiedades

- De aplicación en motores diesel o gasolina, de aspiración natural o turboalimentado de alta potencia.
- En maquinaria agrícola se utiliza para las siguientes aplicaciones: cajas de cambio y diferenciales, sistema de frenos en baño de aceite, sistemas hidráulicos y de fuerza, sistemas de dirección asistida.
- Multifuncional equivaliendo a todos los lubricantes y para todo tipo de maquinaria agrícola.
- Excelente protección para transmisiones, engranajes y cojinetes.
- Operación suave de los actuadores y bombas hidráulicas.
- Excelentes propiedades anticorrosión.

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Aspecto	Visual	Líqu. Transp.
Densidad 15°C, g/mL.	ASTM D-4052	0.880
Viscosidad 100 °C, cSt	ASTM D-445	13.5
Viscosidad 40 °C, cSt	ASTM D-445	112
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D-2270	135
Punto congelación, °C	ASTM D-97	-36
Punto de inflamación vaso abierto, °C, Mín.	ASTM D-92	220
TBN, mg.KOH/g, Mín.	ASTM D-2896	9

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM



winner

Lubricantes de alta calidad

AGROWIN

15W40 STOU



Nivel de calidad

- API CF-4/ SF
- API GL-4
- JOHN DEERE JDM J27
- MIL-L-2104D
- ALLISON C-4
- MAN 271
- Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145
- FORD M2C-159B/C
- MB 227.1/228.1/228.3
- CAT TO2
- ZF TE-ML 06B/06C/06D/07B

Revisión: 160808



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM