



**winner**  
Lubricantes de alta calidad

## ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE

G12



### Descripción

Refrigerante-anticongelante orgánico, de uso directo, protector de los circuitos de refrigeración de vehículos industriales y grandes motores. Contiene paquete inhibidor de la corrosión compuesto de ácidos carboxílicos de última generación que garantizan la adecuada refrigeración y protección anticongelante en temperaturas extremas.

### Propiedades

- Formulado con base etilenglicol y aditivación de tecnología orgánica.
- Producto de larga vida en servicio (Long Life).
- Excelente protección anticorrosiva.
- Compatible con juntas, sellos y pinturas.
- Eficaz acción antiebullicionante (hasta 145 °C)
- Contiene detector fluorescente de fugas.
- Producto de uso directo. No diluir.

### Nivel de calidad

- UNE 26-361-88
- ASTM D3306/ D4985
- SAE J 1034
- FEDERAL STANDARD 0-A-548D
- BRITISH STANDARD 6580
- AFNOR NFR 15-601
- JIS K2234
- VW TL 774D (G12)
- MAN 324 Typ SNF
- GENERAL MOTORS GM 6277M
- RENAULT 41-01-001/S Type D
- PSA B71-5110
- JOHN DEERE JDM H5
- MACK 014GS17004
- CHRYSLER MS 9176
- MB 325.3
- VOLVO TRUCK 128 6083/002
- CATERPILLAR EC-1
- FORD WSS-M97B44-D



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309  
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM



**winner**  
Lubricantes de alta calidad

## ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE

G12



- LEYLAND TRUCKS DW03245403
- SCANIA TB 1451

### Características físico - químicas

Características	Unidades	Método
Aspecto	Visual	Rosa violáceo
Contenido en glicoles, % peso	UNE 26-361/2	50
Densidad, g./mL.	ASTM D-1122	1,075
pH	ASTM D-1287	>8.3
Punto congelación, °C	ASTM D-3321	-37
Punto de ebullición, °C	ASTM D-1120	109

Revisión: 160810



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309  
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM