



winner
Lubricantes de alta calidad

ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE

G13



Descripción

Refrigerante de uso directo (no precisa dilución) recomendado para su uso en los vehículos VW, Audi, Seat, Skoda, donde se requiera cumplir la normativa VW TL-774-J.

- Indicado para un único llenado de por vida.
- Aditivación híbrida (Tecnología HOAT).
- Inhibidores de la corrosión NAP-free: exento de Nitritos, Aminas y Fosfatos.
- Anticongelante, con protección hasta -25°C.
- Actúa como un excelente protector contra la corrosión, la congelación, el calentamiento excesivo, y la formación de cal, gracias a su aditivación de altas prestaciones.

Nivel de calidad

- GRUPO VGA (AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN, SKODA) : **TL-774 J (G13)**

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Aspecto	Visual	Rosa violáceo
Contenido en glicoles, % peso	UNE 26-361/2	40
Densidad, kg./ L.	ASTM D-1122	1,141
pH	ASTM D-1287	7,7- 8.5
Punto congelación, °C	ASTM D-3321	-25

Revisión: 160810



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM