



winner
Lubricantes de alta calidad

PEULLA

POCLAIN



Descripción

Aceite mineral de alto índice de viscosidad diseñado para equipos Poclain.

Aplicaciones

- Maquinaria Poclain.
- Transmisiones hidráulicas e hidrostáticas Poclain.
- Todo tipo de moto bombas.
- Servomecanismos y distribuidores

Propiedades

- Amplio rango de operación.
- No pierde viscosidad.
- Alarga la vida de los equipos.
- Control de la corrosión.
- Excelente para equipos delicados trabajando en las peores condiciones climáticas, desde -20 hasta 120 °C.
- Excelente resistencia al cizallamiento (corte).
- Excelente resistencia térmica.
- Muy buena filtrabilidad.
- Excelentes propiedades antidesgaste.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Excelentes propiedades de separación de agua.
- No ataca los hules de sellos del sistema.
- Alta velocidad de eliminación de aire, asegurando respuestas precisas del sistema.

Nivel de calidad

- AFNOR NFE 48602 y 48603 categoría HV
- DIN 51524 Parte 3 Clase HVLP



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM



winner
Lubricantes de alta calidad

PEULLA

POCLAIN



Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Color	DTC-PL09	Azul
Densidad 15°C, g/mL.	ASTM D-4052	0.875
Viscosidad 100 °C, cSt	ASTM D-445	8.7
Viscosidad 40 °C, cSt	ASTM D-445	46.0
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D-2270	150
Punto congelación, °C	ASTM D-97	-30
Punto de inflamación vaso abierto, °C, Mín.	ASTM D-92	186

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.

Revisión: 160809



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM