



winner
Lubricantes de alta calidad

SYGNES

SERIE III



Descripción

Lubricante mineral monogrado con alto poder detergente. Utilizado normalmente para motores estacionarios y para máquinas de obras públicas, aunque también es apto el uso en motores aspirados o sobrealimentados en los que su frecuencia de drenaje es corta, indistintamente de que sus condiciones de trabajo sean moderadas o severas.

Propiedades

- Prolonga la compresión debido a sus propiedades antidesgaste así como la conservación del motor.
- Buenas propiedades detergentes y dispersantes evitando suciedad.
- Neutraliza los ácidos producidos en la combustión gracias a su TBN, protegiendo frente a la corrosión al motor.
- Gran poder detergente asegurando una perfecta estanqueidad y manteniendo limpios los segmentos.
- Escaso consumo de lubricante.
- Reafirma la presión en cualquier condición de trabajo.

Características físico - químicas

	Unidades	Método	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Densidad a 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,892	0,896	0,902
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	11,5	15,3	20,5
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	110	150	245
Índice de viscosidad, Mín.	-	ASTM D 2270	95	95	95
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	215 mín.	225 mín.	225 mín.
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-21	-21	-18
T.B.N.	mg. KOH/g.	ASTM D 2896	9,5	9,5	9,5

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM



winner
Lubricantes de alta calidad

SYGNES

SERIE III



Nivel de calidad

- API SF/CF
- CCMC D2
- ALLISON C3
- CAT TO-2

Revisión: 170809



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM