



winner
Lubricantes de alta calidad

AGROWIN

10W30 UTTO



Descripción

Lubricante genérico para transmisiones de tractores (UTTO). Su acertada formulación le permite ser utilizado en cualquiera de las siguientes aplicaciones: embragues, grupos diferenciales, cajas de cambios, frenos húmedos y sistemas hidráulicos.

Propiedades

- En condiciones extremas de trabajo posee una muy buena protección antidesgaste.
- Cumple los requisitos de los principales fabricantes de tractores.
- Puede utilizarse en una gran variedad de maquinaria agrícola.
- Compatible con los materiales de las juntas y excelente resistencia a la oxidación.
- No debe usarse como aceite de motor.

Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Grado de viscosidad	SAE J300	10W30
Densidad 15°C, g/mL.	ASTM D-4052	0.875
Viscosidad 100 °C, cSt	ASTM D-445	9.80
Viscosidad 40 °C, cSt	ASTM D-445	60,0
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D-2270	140
Punto congelación, °C	ASTM D-97	-36
Punto de inflamación vaso abierto, °C, Mín.	ASTM D-92	190

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM



winner

Lubricantes de alta calidad

AGROWIN

10W30 UTTO



Nivel de calidad

- API GL-4
- JOHN DEERE JDM J20C/ D
- AGCO POWERFLUID 821XL
- FORD ESN-M2C-134-D
- ALLISON C4
- CATERPILLAR TO-2
- CASE 1206/1207
- CASE New Holland CNH MAT 3525/ 3509/ 3505
- Massey Ferguson CMS M1145, CMS M1143, CMS M1141, CMS M1135
- FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00

Revisión: 170224



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM