



winner
Lubricantes de alta calidad

TRANSWIN

ATF DXR III



Descripción

Lubricante semi-sintético formulado con aceites base de primera calidad y avanzada tecnología de aditivos para cumplir con las desafiantes exigencias de las transmisiones automáticas. Para cajas de cambio y transmisiones automáticas, direcciones asistidas, convertidores de par, piñones de reversa, transmisiones hidrostáticas, circuitos hidráulicos o mecánicos donde se requieran las especificaciones **GM DEXRON® IIIH** (y anteriores) o **FORD MERCON®**.

Propiedades

- Excelentes propiedades anti-fricción, permitiendo un cambio de velocidades suave.
- Protección anti-desgaste, antiherrumbre y antioxidante. Alta estabilidad térmica.
- Elevada disipación del calor.
- Elevado índice de viscosidad, asegurando protección a altas temperaturas, y excelente fluidez a temperaturas bajas.
- Evita la formación de espumas.
- Compatibilidad con juntas y sellos.

Características físico - químicas

Características	Unidades	Método	Típico
Aspecto	-	Visual	ROJO
Densidad a 15 °C	KG./ L.	ASTM D-4052	0.860
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D-445	7.50
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D-445	37.5
Índice de viscosidad, MÍN.	—	ASTM D-2270	165
Punto de inflamación, MÍN.	°C	ASTM D-92	200
Punto de congelación	°C	ASTM D-97	-45

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM



winner
Lubricantes de alta calidad

TRANSWIN

ATF DXR III



Nivel de calidad

- GM DEXRON IIIH
- FORD MERCON
- MB-236.9
- ALLISON C-4
- ALLISON TES 389
- ZF TE-ML 05L/09/21L
- MAN 339 V-1/ Z-1
- VOITH H55.6335

Revisión: 180208



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM