



**winner**  
Lubricantes de alta calidad

# SYMBOL 3000

15W40



## Descripción

Lubricante multigrado para todo clima, válido para todo tipo de motores de turismos, gasolina o diesel, aporta excelente rendimiento tanto en circuitos urbanos como en carretera.

## Propiedades

- Apto para todo tipo de motores diesel, inyección directa o indirecta.
- Previene la formación de depósitos a través de la alimentación del motor.
- Mantiene las partículas carbonosas, lodos y depósitos en suspensión, gracias a su elevado poder detergente- dispersante.
- Muy resistente a la oxidación y al envejecimiento.
- Excelente comportamiento frente al desgaste en altas temperaturas.
- Capaz de trabajar en cualquier condición de trabajo/ temperatura manteniendo la presión.

## Características físico - químicas

Características	Método	Valor
Aspecto	Visual	Liq. Transp.
Densidad 15°C, g/mL.	ASTM D-4052	0.872
Viscosidad 100 °C, cSt	ASTM D-445	14.6
Viscosidad 40 °C, cSt	ASTM D-445	111
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D-2270	125
Punto congelación, °C	ASTM D-97	-27
Punto de inflamación vaso abierto, °C, Mín.	ASTM D-92	215
TBN, mg.KOH/g.,	ASTM D-2896	9.2

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309  
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM



**winner**  
Lubricantes de alta calidad

# SYMBOL 3000

15W40



## Nivel de calidad

- API CH4/SJ
- ACEA A3/B4
- VW 501.00/505.00
- MB 229.1

Revisión: 160809



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



[INFO@WINNEROIL.COM](mailto:INFO@WINNEROIL.COM)



T. +34 976 681 309  
F. +34 976 690 240



[WWW.WINNEROIL.COM](http://WWW.WINNEROIL.COM)