



winner
Lubricantes de alta calidad

SYMBOL 5000

5W30



Descripción

Lubricante formulado con bases sintéticas, satisfaciendo las necesidades de los turismos más exigentes y avanzados del mercado, mejorando así el consumo de combustible, reduciendo fricciones y salvaguardando el motor de manera excepcional.

Propiedades

- Aceite multigrado con propiedades de ahorro de combustible.
- Inmejorable resultado en frío, facilita el arranque y reduce el desgaste del motor.
- Reduce el consumo de lubricante, debido a su escasa volatilidad.
- Producto de larga duración, gracias a la selección de su fórmula.
- Asegura una excelente limpieza de los componentes del motor, por sus propiedades detergente-dispersantes.
- Su especial composición evita la formación de espumas, gracias a su alta capacidad de desaireación.

Características físico - químicas

Características	Unidades	Método
Aspecto	Visual	Liq Transp
Densidad 15°C, kg/L.	ASTM D-4052	0.860
Viscosidad 100 °C, cSt	ASTM D-445	9.90
Viscosidad 40 °C, cSt	ASTM D-445	56,0
Índice de viscosidad, Min.	ASTM D-2270	165
Punto congelación, °C	ASTM D-97	-36
Punto de inflamación vaso abierto, °C, Min.	ASTM D-92	220
TBN, mg.KOH/g. Min.	ASTM D-2896	10.0

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación. Esta edición sustituye a las precedentes.



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM



winner
Lubricantes de alta calidad

SYMBOL 5000

5W30



Nivel de calidad

- API SL/CF
- ACEA A5/B5
- ACEA A1/B1
- Ford WSS-M2C913-C
- Ford WSS-M2C913-A/B
- RENAULT RN0700

Revisión: 180309



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM