



winner
Lubricantes de alta calidad

SYMBOL 6000

5W40



Descripción

Lubricante formulado con bases sintéticas, satisfaciendo las necesidades de los turismos más exigentes y avanzados del mercado, mejorando así el consumo de combustible, reduciendo fricciones y salvaguardando el motor de manera excepcional.

Propiedades

- Aceite sintético multigrado, válido para motores de gasolina y diesel.
- Inmejorable resultado en frío, facilita el arranque y reduce el desgaste del motor.
- Reduce el consumo de lubricante, debido a su escasa volatilidad.
- Producto de larga duración, gracias a la selección de su fórmula.
- Asegura una excelente limpieza de los componentes del motor, gracias a sus propiedades detergente-dispersantes.
- Rodando en altos regímenes de giro, sus componentes evitan la formación de espuma.

Características físico - químicas

Características	Unidades	Método
Aspecto	Visual	Liq Transp
Grado SAE	SAE J300	5W40
Densidad 15°C, g/mL.	ASTM D-4052	0.850
Viscosidad 100 °C, cSt	ASTM D-445	14.0
Índice de viscosidad, Min.	ASTM D-2270	160
Punto congelación, °C	ASTM D-97	-36
Punto de inflamación vaso abierto, °C	ASTM D-92	236

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM



winner
Lubricantes de alta calidad

SYMBOL 6000

5W40



Nivel de calidad

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB-229.3
- VW 502.00/505.00
- RN 0700/ RN 0710

Revisión: 160901



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM